



Karbonové ráfky JAVAX

Návod k použití

Biketone[®]

Distributor: **WINTECH CZ a.s.**

Seifertova 2834/33

Přerov 750 02

Česká republika

Tel.: +420 581 808 222

E-mail: info@biketone.cz

www.biketone.cz

NÁVOD K POUŽITÍ KARBONOVÝCH RÁFKŮ JAVAX

Pro vaši vlastní bezpečnost a záruku na produkt mějte, prosím, při používání a stavbě karbonových ráfků JAVAX na paměti následující body.

1. Váhový limit jezdce: 90 kg

Pokud je hmotnost jezdce na limitu, kontaktujte nás prosím na info@biketone.cz

2. (*) Maximální doporučené napnutí drátů: viz hodnoty uvedené výrobcem ráfku, které naleznete na štítku ráfku.

Správné napnutí drátů odpovídající hmotnosti jezdce musí být dodržováno po celou dobu životnosti ráfků.

3. (*) Maximální hodnota tlaku: viz hodnoty uvedené výrobcem ráfku, které naleznete na štítku ráfku

() Upozornění: Údaje týkající se doporučeného napnutí drátů a maximální hodnoty tlaku se mohou u jednotlivých ráfků lišit. Tyto údaje jsou dané výrobcem ráfku a jsou uvedeny na štítku ráfku. Předtím, než začnete ráfek používat, pečlivě si tyto údaje prostudujte. V případě, že tyto údaje na ráfku nejsou uvedeny, nebo máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás na info@biketone.cz*

4. Brzdové špalky:

- Pro karbonové ráfky JAVAX používejte výhradně brzdové špalky, které jsou součástí balení ráfků - tyto špalky jsou doporučené a schválené výrobcem ráfků.
- V případě, že jsou brzdové špalky opotřebené a potřebujete zakoupit nové brzdové špalky, kontaktujte nás na info@biketone.cz
- Použití nesprávného typu brzdových špalků může vést k poškození brzdné plochy karbonového ráfku.

5. U karbonových MTB a Gravel ráfků doporučujeme použít podložky pod niple Pillar 7048.

6. Brzdná plocha ráfku (platí pro karbonové ráfky s ráfkovými brzdami) je pokryta speciální karbonovou vrstvou, která odolává teple a oděru. Jakmile dojde k opotřebení této vrstvy brzdné plochy, přestaňte ráfek používat a vyměňte ráfek za nový.

7. Při kontaktu ráfku s ostrým předmětem může dojít k poškození ráfku.

8. Brzdění s karbonovými ráfky:

- Brzděte s využitím obou brzd.
- Při sjezdech brzděte přerušovaně, tzn. s přestávkami mezi brzděním.
- Vyhněte se soustavnému dlouhému brzdění, které může vést k přehřátí kola a následnému poškození karbonového ráfku.

9. Montáž pláště:

- Při nasazování / sundávání pláště nepoužívejte žádné nástroje, které by mohly poškodit ráfek!
- Plášť a duši namontujte dle pokynů jejich výrobce.

NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH POKYŇŮ MŮŽE VÉST K ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE!



Pokud shledáte jakékoliv neobvyklé opotřebení / poškození brzdné plochy nebo jiné části karbonového ráfku, přestaňte ráfek používat a neprodleně nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: info@biketone.cz

Záruka se nevztahuje:

- na škody vzniklé špatným a neodborným zacházením ze strany zákazníka,
- na poškození způsobená neoprávněnou opravou nebo úpravou,
- na poškození vzniklá při pádech,
- na opotřebení v průběhu provozu,
- na škody vzniklé zanedbáním kontroly technického stavu,
- na poškození brzdné plochy ráfku způsobené brzdovými špalky, které nejsou určeny pro použití s karbonovými ráfky JAVAX,
- na poškození vzniklá nedodržením hodnot uvedených výrobcem ráfků (viz. maximální doporučené napnutí drátů, maximální hodnota tlaku, apod.).